

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer 1500 rpm. Vattenkylda. 33-550 kVA.

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Inbyggd och ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat
- Dörrar och utrustning anpassas efter era behov
- Alla dörrar är låsbara
- CE-godkänd
- Bränslepåfyllning bakom låst dörr
- Lyftkrok

Styrpanel/instrumentpanel och kraftuttag

Bakom låsbar dörr.

Fönster på dörren för lättare avläsning.

Industrilack

Handtag
Och gångjärn av INOX-stål.

Eluttag
Innanför låsbar dörr

Inbyggd bränsletank

Nödstopp

Dropplister över dörrarna

Låsbara dörrar

Typskylt
Med vikt, CE-nummer mm.

Inbyggd och ljudisolerad
ca 70 dBA.

Försedd med fötter

Lätt att flytta.
Lätt att förse med maskinskor.
Lätt att skruva fast.

Bränslepåfyllning
Bakom låsbar dörr

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer 1500 rpm. Vattenkylda. 33–550 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå vid 7 m
	kont	max	Typ	Cylinder-antal	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning L/h	LxBxH	kg	dBA +/-3
PWR 33S/D	30	33	F4M 2011	4	3108	34,7	100	5,4	2100x900x1170	880	66
PWR 44S/D	40	44	BF4M 2011	4	3108	45,7	100	7	2100x900x1170	940	66
PWR 66S/D	59	65	BF4M 2011C	4	4038	71	125	10,4	2260x1000x1400	1320	68
PWR 84S/D	75	81	BF4M 2012C	4	4039	95	125	12,3	2500x1000x1400	1390	68
PWR 110S/D	105	112	BF4M 1013EC	4	4764	133	140	18,2	2850x1000x1400	1600	69
PWR 145S/D	130	143	BF4M 1013FC	4	4764	163	150	18,9	3000x1100x1510	1810	69
PWR 165S/D	150	165	BF6M 1013EC	6	7146	203	160	26,6	3300x1100x1650	2090	69
PWR 176S/D	160	172	BF6M 1013EC	6	7146	203	160	26,6	3300x1100x1650	2130	69
PWR 198S/D	180	198	BF6M 1013FC G2	6	7146	243	160	31,6	3300x1100x1650	2130	69
PWR 220S/D	200	220	BF6M 1013 FC G3	6	7146	267	160	36,3	3300x1100x1650	2170	69
PWR280S/D	250	275	TCD 2013 L06-4V	6	7146	328	200	42,9	3800x1200x1800	2790	69
PWR330S/D	300	330	BF6M 1015C-G2	6	11906	409	400	58,2	4000x1250x2200	3740	68
PWR385S/D	350	385	BF6M 1015C-G3	6	11906	482	400	64	4300x1600x2300	3900	69
PWR505S/D	450	480	BF8M 1015C-G2	8	15874	556	450	74,3	4300x1600x2300	4380	69
PWR560S/D	500	550	BF8M 1015CP	8	15874	649	450	86	4300x1600x2300	4850	69

Standardutrustning

Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
Magnetotermisk säkerhetsbrytare
Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
Uttag 63A/400V, 30–40kVA (ej autoverk)
Elektropanel >40kVA
Kopplingsplint >60kVA
Uttag för automatisk start
Voltmeter m. fasomkastare
Ampèremätare
Frekvensmätare
Timmätare

Säkerhetsanordning i motorn för
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
Larm för låg bränslenivå
Nödstopp
Inbyggt batteri
Larm för låg batterispänning
Elektronisk spänningsövervakning
Dieselfilter med vattenavskiljare
Lyftkrok
Handtag och gångjärn av INOX-stål
Slagtålig pulverlack

Tillbehör

Mobila elverk på hjul
Nödströmsautomatik med omkopplare
Vattenvärmare
Oljepump
Autotankning från extern tank
Andra instrument m.m.
Generator med alternativ spänning/frekvens
24 tim bränsletank
Motorvärmare
Autostart
Fjärrkontroll m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.