

Inbyggda och ljudisolerade elverk med Perkins miljögodkända dieselmotorer 1500 rpm. Vattenkylda. 10–22 kVA.

Inbyggd modell	Kont.effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå vid 7 m
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning L/h	LxBxH	kg	dBA +/-3
PWR 11S/PW	9,1	10	Perkins 403D-11G1	3	1116	11,4	55	2,3	1300x700x1020	470	70
PWR 16S/PW	13,3	14,5	Perkins 403D-15G1	3	1642	17,8	70	2,8	1750x700x1020	560	68
PWR 18S/PW	15	16,5	Perkins 403A-15G2	3	1642	20	70	3,0	1750x700x1020	560	68
PWR 22S/PW	20	22	Perkins 404D-22G	4	2190	27,2	70	2,7	1750x700x1020	640	68

Standardutrustning

Tillbehör

Jordfelsbrytare (ej autoverk)
Magnetotermisk säkerhetsbrytare
Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
Uttag 32A/400V, 3-fas
Elektropanel
Voltmeter med fasväljare
Ampèremätare
Frekvensmätare
Timmätare
Lyftkrok

Säkerhetsanordning i motorn för
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfe
Larm för låg bränslenivå
Larm för låg batterispänning
Elskåp monterat på ramen/i chassit
Nödstopp
Inbyggt batteri
Handtag och gångjärn i INOX-stål
Slagtålig pulverlack

Oljepump
Automatisk bränslepåfyllning från extern tank
Helautomatisk start/stopp
Fjärrkontroll
Bränslemätare
Ljustorn m.m.
24 tim bränsletank
Mobila elverk på hjul
Fjärrstart

Motorvärmare
Oljevärmare
Chassi med dörrar

Styrpanel/instrumentpanel och kraftuttag

Allt på ett ställe.

Typskylt

Med vikt, CE-nummer mm

Nödstopp

Inbyggd bränsletank



Inbyggd och ljudisolerad

Motorn och generatoren

Är skyddade i ett skal.

Försedd med fötter

Lätt att flytta.
Lätt att förse med maskinskor.
Lätt att skruva fast.

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.