

## Inbyggda och ljudisolerade elverk med Volvo miljögodkända dieselmotorer 1500 rpm. Vattenkylda. 93-700 kVA.

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Inbyggd och ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat
- Dörrar och utrustning anpassas efter era behov
- Alla dörrar är låsbara
- CE-godkänd
- Lyftkrok

### Styrpanel/instrumentpanel och kraftuttag

Bakom låsbar dörr.

Fönster på dörren för lättare avläsning.

Industrilack

Handtag

Och gångjärn av INOX-stål.

Eluttag

Innanför låsbar dörr

Inbyggd bränsletank

Nödstopp

Droplister över dörrarna

Låsbara dörrar

Typskylt

Med vikt, CE-nummer mm.

Inbyggd och ljudisolerad

ca 70 dBA.

Försedd med fötter

Lätt att flytta.

Lätt att förse med maskinskor.

Lätt att skruva fast.

Bränslepåfyllning

Bakom låsbar dörr

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

## Inbyggda och ljudisolerade elverk med Volvo miljögodkända dieselmotorer 1500 rpm. Vattenkylda. 93–630 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå vid 7 m
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm <sup>3</sup>	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning g/kWh	LxBxH	kg	dBA +/-3
PWR 95S/V	85	93	TAD 530 GE	4	4760	113	140	217	2850x1000x1400	1525	69
PWR 110S/V	100	110	TAD 531 GE	4	4760	131	140	218	2850x1000x1400	1650	69
PWR 145S/V	130	143	TAD 532 GE	4	4760	172	150	214	3000x1100x1500	1860	69
PWR 165S/V	150	165	TAD 731 GE	6	7150	215	160	215	3300x1100x1650	2120	69
PWR 198S/V	180	198	TAD 732 GE	6	7150	243	160	213	3300x1100x1650	2170	69
PWR 220S/V	200	220	TAD 733 GE	6	7150	268	250	216	3300x1100x1650	2230	69
PWR 280S/V	250	275	TAD 734 GE	6	7150	327	250	204	3800x1200x1800	2850	69
PWR 305S/V	277	305	TAD 940GE	6	9360	372	350	197	4000x1250x2200	3650	68
PWR 330S/V	300	330	TAD 941 GE	6	9360	419	400	202	4000x1250x2200	3700	68
PWR 360S/V	325	358	TAD 941 GE	6	9360	435	350	200	4000x1250x2200	3840	68
PWR 385S/V	350	385	TAD 1240 GE	6	12130	462	400	197	4000x1250x2200	4190	68
PWR 410S/V	375	410	TAD 1241 GE	6	12130	481	400	199	4000x1250x2200	4320	68
PWR 440S/V	400	440	TAD 1242 GE	6	12130	526	400	198	4000x1250x2200	4320	68
PWR 505S/V	450	495	TAD 1640 GE	6	16120	598	450	194	4500x1450x2300	5850	69
PWR 560S/V	500	550	TAD 1641 GE	6	16120	643	450	198	4500x1450x2300	5900	69
PWR 610S/V	550	605	TAD 1642 GE	6	16120	729	450	198	4500x1450x2300	6000	69
PWR 630S/V	570	630	TAD 1642 GE	6	16120	729	450	198	4500x1450x2300	6030	69
PWR 700S/V	630	700	TWD 1643 GE	6	16120	811	520	199	5000x1900x2400	7600	69

### Standardutrustning

Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)  
Magnetotermisk säkerhetsbrytare  
Uttag 16A/230V, 1-fas < 150kVA (ej autoverk)  
Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)  
Kopplingsplint  
Uttag för automatisk start upp till 150kVA  
Voltmeter med fasväljare  
Ampèremätare  
Frekvensmätare  
Timmätare  
Nödstopp

Säkerhetsanordning i motorn för  
- hög vattentemperatur  
- lågt oljetryck  
- batteriladdningsfel  
Larm för låg bränslenivå  
Inbyggt batteri  
Elektronisk spänningsövervakning  
Dieselfilter med vattenavskiljare  
Lyftkrok  
Handtag och gångjärn av INOX-stål  
Industrilacker  
Extern tankanslutning med låsbart lock

### Tillbehör

Mobila elverk på hjul  
Oljepump  
Motorvärmare  
Autotankning från extern tank  
Skyddsram med lyftanordning  
Andra instrument m.m.  
Generator med alternativ spänning/frekvens  
Extra stor bränsletank  
Autostart  
Elektronisk varvtalsreglering  
Dubbelmantlad bränsletank  
Fjärrkontroll m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

## Reservkraftsbyggarna