

Öppna elverk med Perkins miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30-1200 kVA.

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov.
- Hög tillförlitlighet
- Lättåtkomlig
- CE-godkänd
- Uttag för automatisk start/stopp

Ljuddämpare

Nödstopp

Generator

Direktflänsad med motorn.

Försedd med fötter

Lätt att flytta.
Lätt att förse med maskinskor.
Lätt att skruva fast.

**Lätt att komma
åt batterierna**

**Vibrations-
dämpande
gummikuddar**

Inbyggd bränsletank

Motor

Vattenkyld
miljömotor.

Tryckande fläkt

för effektiv
evakuering av
överskottsvärme.

Typskylt

Med vikt,
CE-nummer mm.

**Lättåtkomlig
bränslepåfyllning**

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppna elverk med Perkins miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30–1200 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning g/kWh	LxBxH	kg	dBA
PWR33A/P-N	30	33	1103A-33G	3	3300	41	70	5,4	1750*700*1100	780	/
PWR44A/P-N	40	44	1103A-33TG1	3	3300	62	70	8,2	1750*700*1100	850	/
PWR66A/P-N	60	66	1103A-33TG2	4	3300	81	100	10,4	2100*900*1300	940	/
PWR88A/P-N	80	88	1104A-44TG2	4	4400	108	100	14	2100*900*1300	1050	/
PWR145A/P-N	130	143	1006 TAG	6	5990	187	140	24,1	2850*1000*1400	1350	/
PWR165A/P-N	150	165	1006 TAG2	6	5990	201	140	31	2850*1000*1400	1400	/
PWR33A/P	30	33	1103C-33G3	3	3300	41	70	6,1	1750*700*1100	780	/
PWR44A/P	40	44	1103C-33TG3	3	3300	62	70	8	1750*700*1100	840	/
PWR66A/P	60	66	1104C-44TG3	4	4410	83	100	10,2	2100*900*1300	940	/
PWR88A/P	80	88	1104C-44TAG1	4	4410	110	100	14,3	2100*900*1300	1080	/
PWR110A/P	100	110	1104C-44TAG2	4	4410	138	100	17,1	2100*900*1400	1210	/
PWR145A/P	130	143	1106C-E66TAG2	6	6600	181	140	24,3	2850*1000*1400	1470	/
PWR165A/P	150	165	1106C-E66TAG3	6	6600	199	140	27,5	2850*1000*1400	1500	/
PWR220A/P	200	220	1306C-E87TAG3	6	8700	267	150	35	3000*1100*1500	1750	/
PWR280A/P	250	275	1306C-E87TAG6	6	8700	330	150	36	3000*1100*1500	1910	/
PWR385A/P	350	385	2206C-E13TAG2	6	14600	473	300	52,5	3200*1300*2100	3260	/
PWR440A/P	400	440	2206C-E13TAG3	6	14600	531	300	60,9	3200*1300*2100	3400	/
PWR505A/P	450	495	2506C-E15TAG1	6	15200	605	300	73	3200*1300*2200	3430	/
PWR560A/P	500	550	2506C-E15TAG2	6	15200	664	300	81	3200*1300*2200	3490	/
PWR610A/P	550	605	2806C-E18TAG1A	6	18100	783	320	96	3400*1400*2200	4000	/
PWR700A/P	650	715	2806A-E18TAG2	6	18130	833	500	97	3500*1600*2100	5150	/
PWR810A/P	730	800	4006-23TAG2A	6	22921	866	500	113	3800*1700*2250	6230	/
PWR880A/P	800	880	4006-23TAG3A	6	22921	1054	500	126	4000*1700*2010	6250	/
PWR1000A/P	905	996	4008TAG1A	8	30561	1176	500	140	4500*2000*2300	7700	/
PWR1120A/P	1022	1125	4008TAG2A	8	30561	1320	800	159	5300*2100*2300	7800	/

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppna elverk med Perkins miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30-1200 kVA.

Standardutrustning

Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
Magnetotermisk säkerhetsbrytare
Uttag 16A/230V, 1-fas < 150kVA (ej autoverk)
Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)
Kopplingsplint
Uttag för automatisk start upp till 150kVA
Voltmeter med fasväljare
Ampèremätare
Frekvensmätare
Timmätare

Säkerhetsanordning i motorn för
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
Larm för låg bränslenivå
Nödstopp
Elektronisk varvtalsövervakning
Inbyggt batteri
Elektronisk spänningsövervakning
Dieselfilter med vattenavskiljare

Tillbehör

Oljepump
Motorvärmare
Automatisk bränslepåfyllning från extern tank
Skyddsram med lyftanordning
Andra instrument m.m.
Generator med alternativ spänning/frekvens
Extra stor bränsletank
Dubbelmantlad bränsletank
Autostart
Fjärrkontroll
Elektronisk varvtalsreglering
Containerinbyggnad m.m.