

Öppna elverk med Perkins miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30-1200 kVA.

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov.
- Hög tillförlitlighet
- Lättåtkomlig
- CE-godkänd
- Uttag för automatisk start/stopp

Ljuddämpare

Nödstopp

Generator

Direktflänsad med motorn.

Försedd med fötter

Lätt att flytta.
Lätt att förse med maskinskor.
Lätt att skruva fast.

**Lätt att komma
åt batterierna**

**Vibrations-
dämpande
gummikuddar**

Inbyggd bränsletank

Motor

Vattenkyld
miljömotor.

Tryckande fläkt

för effektiv
evakuering av
överskottsvärme.

Typskylt

Med vikt,
CE-nummer mm.

**Lättåtkomlig
bränslepåfyllning**

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppna elverk med Perkins miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 30–1200 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning g/kWh	LxBxH	kg	dB(A)
PWR33A/P-N	30	33	1103A-33G	3	3300	41	70	5,4	1750*700*1100	780	/
PWR44A/P-N	40	44	1103A-33TG1	3	3300	62	70	8,2	1750*700*1100	850	/
PWR66A/P-N	60	66	1103A-33TG2	4	3300	81	100	10,4	2100*900*1300	940	/
PWR88A/P-N	80	88	1104A-44TG2	4	4400	108	100	14	2100*900*1300	1050	/
PWR145A/P-N	130	143	1006 TAG	6	5990	187	140	24,1	2850*1000*1400	1350	/
PWR165A/P-N	150	165	1006 TAG2	6	5990	201	140	31	2850*1000*1400	1400	/
PWR33A/P	30	33	1103C-33G3	3	3300	41	70	6,1	1750*700*1100	780	/
PWR44A/P	40	44	1103C-33TG3	3	3300	62	70	8	1750*700*1100	840	/
PWR66A/P	60	66	1104C-44TG3	4	4410	83	100	10,2	2100*900*1300	940	/
PWR88A/P	80	88	1104C-44TAG1	4	4410	110	100	14,3	2100*900*1300	1080	/
PWR110A/P	100	110	1104C-44TAG2	4	4410	138	100	17,1	2100*900*1400	1210	/
PWR145A/P	130	143	1106C-E66TAG2	6	6600	181	140	24,3	2850*1000*1400	1470	/
PWR165A/P	150	165	1106C-E66TAG3	6	6600	199	140	27,5	2850*1000*1400	1500	/
PWR220A/P	200	220	1306C-E87TAG3	6	8700	267	150	35	3000*1100*1500	1750	/
PWR280A/P	250	275	1306C-E87TAG6	6	8700	330	150	36	3000*1100*1500	1910	/
PWR385A/P	350	385	2206C-E13TAG2	6	14600	473	300	52,5	3200*1300*2100	3260	/
PWR440A/P	400	440	2206C-E13TAG3	6	14600	531	300	60,9	3200*1300*2100	3400	/
PWR505A/P	450	495	2506C-E15TAG1	6	15200	605	300	73	3200*1300*2200	3430	/
PWR560A/P	500	550	2506C-E15TAG2	6	15200	664	300	81	3200*1300*2200	3490	/
PWR610A/P	550	605	2806C-E18TAG1A	6	18100	783	320	96	3400*1400*2200	4000	/
PWR700A/P	650	715	2806A-E18TAG2	6	18130	833	500	97	3500*1600*2100	5150	/
PWR810A/P	730	800	4006-23TAG2A	6	22921	866	500	113	3800*1700*2250	6230	/
PWR880A/P	800	880	4006-23TAG3A	6	22921	1054	500	126	4000*1700*2010	6250	/
PWR1000A/P	905	996	4008TAG1A	8	30561	1176	500	140	4500*2000*2300	7700	/
PWR1120A/P	1022	1125	4008TAG2A	8	30561	1320	800	159	5300*2100*2300	7800	/

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Reservkraftsbyggarna

Adress Ö Järnväggsgatan 2, 333 31 Smålandsstenar Tel 0371-31090 Fax 0371-301 93 Epost info@pwrpower.se Webb www.pwrpower.se

Inbyggda och ljudisolerade elverk med Perkins miljögodkända dieselmotorer 1500 rpm. Vattenkylda. 30-1200 kVA.

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Inbyggd och ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat
- Dörrar och utrustning anpassas efter era behov
- Alla dörrar är låsbara
- CE-godkänd
- Lyftkrok

Styrpanel/instrumentpanel och kraftuttag

Bakom låsbar dörr.

Fönster på dörren för lättare avläsning.

Industrilack

Handtag
Och gångjärn av INOX-stål.

Utgång för kablar

Inbyggd bränsletank

Försedd med fötter

Lätt att flytta.
Lätt att förse med maskinskor.
Lätt att skruva fast.

Nödstopp

Låsbara dörrar

Droplister över dörrarna

Typskylt
Med vikt, CE-nummer mm.

Bränslepåfyllning
Bakom låsbar dörr.

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda och ljudisolerade elverk med Perkins miljögodkända dieselmotorer 1500 rpm. Vattenkylda. 30-1200 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå vid 7 m
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning g/kWh	LxBxH	kg	dBA +/-3
PWR33S/P-N	30	33	1103A-33G	3	3300	41	100	5,4	2100*900*1170	1010	66
PWR44S/P-N	40	44	1103A-33TG1	3	3300	62	100	8,2	2100*900*1170	1050	66
PWR66S/P-N	60	66	1103A-33TG2	4	3300	81	130	10,4	2500*1000*1400	1350	68
PWR88S/P-N	80	88	1104A-44TG2	4	4400	108	130	14	2500*1000*1400	1410	68
PWR145S/P-N	130	143	1006 TAG	6	5990	187	150	24,1	3000*1100*1500	1880	69
PWR165S/P-N	150	165	1006 TAG2	6	5990	201	170	31	3300*1100*1650	1940	69
PWR33S/P	30	33	1103C-33G3	3	3300	41	100	6,1	2100*900*1170	1010	66
PWR44S/P	40	44	1103C-33TG3	3	3300	62	100	8	2100*900*1170	1050	66
PWR66S/P	60	66	1104C-44TG3	4	4410	83	130	10,2	2500*1000*1400	1300	68
PWR88S/P	80	88	1104C-44TAG1	4	4410	110	130	14,3	2500*1000*1400	1440	68
PWR110S/P	100	110	1104C-44TAG2	4	4410	138	140	17,1	2850*100*1400	1620	69
PWR145S/P	130	143	1106C-E66TAG2	6	6600	181	150	24,3	3000*1100*1500	2000	69
PWR165S/P	150	165	1106C-E66TAG3	6	6600	199	170	27,5	3300*1100*1650	2040	69
PWR220S/P	200	220	1306C-E87TAG3	6	8700	267	170	35	3300*1100*1650	2290	69
PWR280S/P	250	275	1306C-E87TAG6	6	8700	330	195	36	3800*1200*1800	2950	69
PWR385S/P	350	385	2206C-E13TAG2	6	14600	473	410	52,5	4500*1450*2300	4840	69
PWR440S/P	400	440	2206C-E13TAG3	6	14600	531	410	60,9	4500*1450*2300	4980	69
PWR505S/P	450	495	2506C-E15TAG1	6	15200	605	410	73	4500*1450*2300	5010	69
PWR560S/P	500	550	2506C-E15TAG2	6	15200	664	410	81	4500*1450*2300	5070	69
PWR610S/P	550	605	2806C-E18TAG1A	6	18100	783	490	96	5000*1900*2400	6300	69
PWR700S/P	650	715	2806A-E18TAG2	6	18130	833	490	97	5000*1900*2400	7450	69
PWR810S/P	730	800	4006-23TAG2A	6	22921	866	490	113	5000*1900*2400	8530	69
PWR880S/P	800	880	4006-23TAG3A	6	22921	1054	600	126	6500*1900*2400	9350	69
PWR1000S/P	905	996	4008TAG1A	8	30561	1176	600	140	6500*1900*2400	10800	69
PWR1120S/P	1022	1125	4008TAG2A	8	30561	1320	670	159	7000*2400*3500	11300	69

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

PWR Power elverk med Perkins miljögodkända dieselmotorer 1500 rpm. Vattenkylda. 30-1200 kVA.

Standardutrustning

Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
Magnetotermisk säkerhetsbrytare
Uttag 16A/230V, 1-fas < 150kVA (ej autoverk)
Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)
Kopplingsplint
Uttag för automatisk start upp till 150kVA
Voltmeter med fasväljare
Ampèremätare
Frekvensmätare
Timmätare
Nödstopp

Säkerhetsanordning i motorn för
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
Larm för låg bränslenivå
Inbyggt batteri
Elektronisk spänningsövervakning
Dieselfilter med vattenavskiljare
Lyftkrok
Handtag och gångjärn av INOX-stål
Industrilackering
Extern tankanslutning med låsbart lock

Tillbehör

Mobila elverk på hjul
Oljepump
Motorvärmare
Autotankning från extern tank
Skyddsram med lyftanordning
Andra instrument m.m.
Generator med alternativ spänning/frekvens
Extra stor bränsletank
Autostart
Elektronisk varvtalsreglering
Dubbelmantlad bränsletank
Fjärrkontroll m.m.