

Öppna elverk med Yanmar dieselmotorer

Öppen 1500 rpm. Vattenkylda. 9,5–21 kVA.

Öppen modell	Kont.effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning g/kWh	LxBxH	kg	ca dBA
PWR 11A/YW	8,7	9,5	Yanmar 3TNV76	3	1116	11,1	70	258	1300x700x1000	410	95
PWR 16A/YW	13,7	15	Yanmar 3TNV88	3	1642	16,6	70	245	1750x700x1020	470	95
PWR 22A/YW	19	21	Yanmar 4TNV88	4	2190	26,3	70	245	1750x700x1020	500	95

Standardutrustning

Jordfelsbrytare (ej autoverk)
Magnetotermisk säkerhetsbrytare
Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
Uttag 32A/400V, 3-fas
Elektropanel
Voltmeter m. fasomkastare
Ampèremätare
Frekvensmätare
Timmätare
Motorskydd för till exempel
- högt vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
Larm för låg bränslenivå
Larm för låg batterispänning
Elskåp monterat på ramen/i chassit
Nödstopp
Inbyggt batteri
Slagtålig pulverlack

Tillbehör

Oljepump
Automatisk bränslepåfyllning från extern tank
Helautomatisk start/stopp
Fjärrkontroll
Bränslemätare
Ljustorn m.m.
24 tim bränsletank
Bilkärra låg/hög fart
Fjärrstart
Motorvärmare
Oljevärmare
Chassi med dörrar

Bildexempel



Inbyggda och ljudisolerade elverk med Yanmar dieselmotorer

Ljudisolerad 1500 rpm. Vattenkylda. 9,5–21 kVA.

Inbyggd modell	Kont.effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå vid 7 m
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning g/kWh	LxBxH	kg	dBA +/-3
PWR 11S/YW	8,7	9,5	Yanmar 3TNV76	3	1116	11,1	70	258	1750x700x1020	550	70
PWR 16S/YW	13,7	15	Yanmar 3TNV88	3	1642	16,6	70	245	1750x700x1020	610	70
PWR 22S/YW	19	21	Yanmar 4TNV88	4	2190	26,3	70	245	1750x700x1020	670	70

Standardutrustning

Jordfelsbrytare (ej autoverk)
Magnetotermisk säkerhetsbrytare
Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
Uttag 32A/400V, 3-fas
Elektropanel
Voltmeter m. fasomkastare
Ampèremätare
Frekvensmätare
Timmätare
Säkerhetsanordning i motorn för
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
Larm för låg bränslenivå
Larm för låg batterispänning
Elskåp monterat på ramen/i chassit
Nödstopp
Inbyggt batteri
Lyftkrok
Slagtålig pulverlack
Handtag och gångjärn i INOX-stål
Lyftkrok

Tillbehör

Oljepump
Automatisk bränslepåfyllning från extern tank
Helautomatisk start/stopp
Fjärrkontroll
Bränslemätare
Ljustorn m.m.
24 tim bränsletank
Mobila elverk på hjul
Fjärrstart
Motorvärmare
Oljevärmare
Chassi med dörrar

Bildexempel

Styrpanel/instrumentpanel och kraftuttag

Allt på ett ställe.

Typskylt
med vikt, CE-nummer mm.

Nödstopp

Inbyggd & ljudisolerad



Motorn och generatoren
är skyddade i ett skal.

Försedd med fötter
Lätt att flytta.
Lätt att förse med maskinskor.
Lätt att skruva fast.

Inbyggd bränsletank