

Öppna elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 33-550 kVA.

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov.
- Hög tillförlitlighet
- Lättåtkomlig
- CE-godkänd

Tryckande fläkt

för effektiv evakuering av överskottsvärme.

Vibrationsdämpande gummikuddar.

Inbyggd bränsletank

Försedd med fötter

Lätt att flytta.
Lätt att förse med maskinskor.
Lätt att skruva fast.

Lättåtkomlig bränslepåfyllning

Styrpanel/instrumentpanel

Monterad på balkramen.
Lättåtkomlig.
Allt på samma ställe.

Typskylt

Med vikt,
CE-nummer mm.

Nödstopp

Generator

Direktflänsad
med motorn.

Lätt att komma åt batterierna

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppna elverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 33–550 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljud-nivå
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning L/h	LxBxH	kg	dBA
PWR 33A/D	30	33	F4M 2011	4	3108	34,7	70	5,4	1750x700x1100	650	/
PWR 44A/D	40	44	BF4M 2011	4	3108	45,7	70	7	1750x700x1100	710	/
PWR 66A/D	59	65	BF4M 2011C	4	4038	71	100	10,4	2100x900x1300	960	/
PWR 84A/D	75	81	BF4M 2012C	4	4039	95	100	12,3	2100x900x1300	1030	/
PWR 110A/D	105	112	BF4M 1013EC	4	4764	133	100	18,2	2100x900x1300	1200	/
PWR 145A/D	130	143	BF4M 1013FC	4	4764	163	125	18,9	2500x1000x1400	1280	/
PWR 165A/D	150	165	BF6M 1013EC	6	7146	203	125	26,6	2500x1000x1400	1540	/
PWR 176A/D	164	172	BF6M 1013EC	6	7146	203	125	26,6	2500x1000x1400	1540	/
PWR 198A/D	180	198	BF6M 1013FC G2	6	7146	243	140	31,6	2850x1100x1650	1580	/
PWR 220A/D	200	220	BF6M 1013 FC G3	6	7146	267	140	36,3	2850x1100x1650	1630	/
PWR280A/D	250	275	TCD 2013 L06-4V	6	7146	328	150	42,9	3000x1100x1650	1750	/
PWR330A/D	300	330	BF6M 1015C-G2	6	11906	409	296	58,2	3200x1300x2300	2180	/
PWR385A/D	350	385	BF6M 1015C-G3	6	11906	482	296	64	3200x1300x2300	2350	/
PWR505A/D	450	480	BF8M 1015C-G2	8	15874	556	296	74,3	3200x1300x2200	2800	/
PWR560A/D	500	550	BF8M 1015CP	8	15874	649	320	86	3200x1300x2200	2870	/

Standardutrustning

Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
Magnetotermisk säkerhetsbrytare
Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
Uttag 63A/400V, 30–40kVA (ej autoverk)
Kopplingsplint > 60kVA
Uttag för automatisk start
Voltmeter m. fasomkastare
Ampèremätare
Frekvensmätare
Timmätare

Säkerhetsanordning i motorn för
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
Larm för låg bränslenivå
Nödstopp
Inbyggt batteri
Larm för låg batterispänning
Elektronisk spänningsövervakning
Dieselfilter med vattenavskiljare
Elektronisk varvtalsreglering

Tillbehör

Nödströmsautomatik med omkopplare
Vattenvärmare
Oljepump
Autotankning från extern tank
Skyddsram med lyftanordning
Andra instrument m.m.
Generator med alternativ spänning/frekvens
24 tim bränsletank
Motorvärmare
Autostart
Fjärrkontroll
Containerinbyggnad m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.