

Öppna elverk med Iveco dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 33–440 kVA.

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat
- Hög tillförlitlighet
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov.
- Lättåtkomlig
- CE-godkänd

Styrpanel/instrument panel och kraftuttag
Bakom låsbar dörr.

Typskylt
Med vikt,
CE-nummer mm.

Nödstop

Ljuddämpare

Tryckande fläkt
för effektiv evakuering
av överskottsvärme.

**Inbyggd
bränsletank**

Generator
direktflänsad med
motorn.

**Lättåtkomlig
bränslepåfyllning**

Försedd med fötter
Lätt att flytta.
Lätt att förse med maskinskor.
Lätt att skruva fast.

**Vibrations-
dämpande
gummikuddar.**

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppna elverk med Iveco miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 33-440 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå vid 7 m
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning L/h Vid 75% last	LxBxH	kg	dBA +/-3
PWR 33A/I	30	33	8035 E15	3	2900	43,3	70	5,9	1750x700x1100	740	/
PWR 44A/I	40	44	F32 SM1A	4	4500	58	70	8,5	1750x700x1100	840	/
PWR 55A/I	50	55	F32 TM1A	4	3200	68,8	70	9,2	1750x700x1100	900	/
PWR 66A/I	60	66	N45 SM1A	4	4500	80,2	100	10,2	2100x900x1300	980	/
PWR 84A/I	75	83	N45 SM2A	4	4500	99	100	12,7	2100x900x1300	1040	/
PWR 95A/I	85	94	N45 TM1A	4	4500	115	100	14,4	2100x900x1300	1090	/
PWR 110A/I	100	110	N45 TM2A	4	4500	130	100	16,2	2100x900x1300	1200	/
PWR 145A/I	130	143	N67 TM2A	6	6700	176	140	24	2500x1000x1400	1420	/
PWR 165A/I	150	165	N67 TM3A	6	6700	206	140	29	2500x1000x1400	1460	/
PWR 176A/I	160	176	N67 TM3A	6	6700	206	150	34	2500x1000x1400	1460	/
PWR 220A/I	200	220	N67 TE2A	6	5900	269	150	39	2850x1100x1500	1560	/
PWR 280A/I	250	275	87TE 1D	6	8700	347	150	49	3000x1100x2100	2100	/
PWR 305A/I	275	300	87TE 1D	6	8700	347	300	51	3000x1100x2100	2150	/
PWR 330A/I	300	330	10TE 1D	6	12880	420	300	53,7	3200x1300x2100	2550	/
PWR 385A/I	350	385	13TE 2A	6	12880	448	300	57,3	3200x1300x2100	2750	/
PWR 440A/I	400	440	13TE 3A	6	12900	526,3	320	72,5	3400x1400x2200	2900	/
PWR 810A/I	720	792	V8TE2	8	20080	911	370	113	5000x1900x2400	8200	/

Standardutrustning

Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
Magnetotermisk säkerhetsbrytare
Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
Uttag 63A/400V, 30-40kVA (ej autoverk)
Kopplingsplint > 60kVA
Uttag för automatisk start/stop
Voltmeter med fasväljare
Ampèremätare
Frekvensmätare
Timmätare

Säkerhetsanordning i motorn för
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
Larm för låg bränslenivå
Nödstop
Inbyggt batteri
Larm för låg batterispänning
Elektronisk spänningsövervakning
Dieselfilter med vattenavskiljare
Elektronisk varvtalsreglering

Tillbehör

Nödströmsautomatik med omkopplare
Vattenvärmare
Oljepump
Autotankning från extern tank
Skyddsram med lyftanordning
Andra instrument m.m.
Generator med alternativ spänning/frekvens
Extra stor bränsletank
Motorvärmare
Autostart
Fjärrkontroll
Elektronisk Varvtalsreglering
Dubbelmantlad bränsletank
Containerinbyggnad m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda och ljudisolerade elverk med Iveco miljögodkända dieselmotorer 1500 rpm. Vattenkylda. 33-440 kVA.

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Inbyggd och ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat
- Dörrar och utrustning anpassas efter era behov
- Alla dörrar är låsbara
- CE-godkänd
- Extern tankanslutning med låsbart lock
- Lyftkrok

Styrpanel/instrumentpanel och kraftuttag

Bakom låsbar dörr.

Fönster på dörren för lättare avläsning.

Industrilack

Handtag
Och gångjärn
av INOX-stål.

Eluttag
Innanför låsbar dörr

Inbyggd bränsletank

Nödstop

Droplister över dörrarna

Låsbara dörrar

Typskylt
Med vikt,
CE-nummer mm.

Inbyggd och ljudisolerad
ca 70 dBA.

Bränslepåfyllning
Bakom låsbar dörr

Försedd med fötter

Lätt att flytta.
Lätt att förse med maskinskor.
Lätt att skruva fast.

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda och ljudisolerade elverk med Iveco miljögodkända dieselmotorer 1500 rpm. Vattenkylda. 33–440 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå vid 7 m
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm ³	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning L/h	LxBxH	kg	dBA +/-3
PWR 33S/I	30	33	8035 E15	3	2900	43,3	100	5,9	2100x900x1150	965	66
PWR 44S/I	40	44	F32 SM1A	4	4500	58	100	8,5	2100x900x1150	1070	66
PWR 55S/I	50	55	F32 TM1A	4	3200	68,8	140	9,2	2100x900x1150	1135	66
PWR 66S/I	60	66	N45 SM1A	4	4500	80,2	120	10,2	2260x1000x1400	1320	68
PWR 84S/I	75	83	N45 SM2A	4	4500	99	120	12,7	2260x1000x1400	1400	68
PWR 95S/I	85	94	N45 TM1A	4	4500	115	140	14,4	2850x1000x1400	1450	69
PWR 110S/I	100	110	N45 TM2A	4	4500	130	140	16,2	2850x1000x1400	1585	69
PWR 145S/I	130	143	N67 TM2A	6	6700	176	150	24	3000x1100x1500	1950	69
PWR 165S/I	150	165	N67 TM3A	6	6700	206	150	29	3300x1100x1650	2000	69
PWR 176S/I	160	176	N67 TM3A	6	6700	206	150	29	3300x1100x1650	2040	69
PWR 220S/I	200	220	N67 TE2A	6	5900	269	160	39	3300x1100x1650	2100	69
PWR 280S/I	250	275	87TE 1D	6	8700	347	190	49	3800x1200x1930	3150	69
PWR 305S/I	275	300	87TE 1D	6	8700	347	190	49	3800x1200x1930	3350	69
PWR 330S/I	300	330	10TE 1D	6	12880	420	350	53,7	3800x1200x1930	3550	69
PWR 385S/I	350	385	13TE 2A	6	12880	448	350	57,3	4000x1250x2200	3750	68
PWR 440S/I	400	440	13TE 3A	6	12900	526,3	400	72,5	4000x1250x2200	3900	68
PWR 810S/I	720	792	V 8TE2	8	20080	911	490	132	5000x1900x2400	6230	69

Standardutrustning

Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
Magnetotermisk säkerhetsbrytare
Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
Uttag 63A/400V, 30–40kVA (ej autoverk)
Elektropanel >40kVA
Kopplingsplint >60kVA
Uttag för automatisk start
Voltmeter m. fasomkastare
Ampèremätare
Frekvensmätare
Timmätare

Säkerhetsanordning i motorn för
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
Larm för låg bränslenivå
Nödstop
Inbyggt batteri
Larm för låg batterispänning
Elektronisk spänningsövervakning
Dieselfilter med vattenavskiljare
Lyftkrok
Handtag och gångjärn av INOX-stål
Slagtålig pulverlack

Tillbehör

Mobila elverk på hjul
Nödströmsautomatik med omkopplare
Vattenvärmare
Oljepump
Autotankning från extern tank
Andra instrument m.m.
Generator med alternativ spänning/frekvens
Extra stor bränsletank
Motorvärmare
Elektronisk varvtalsregulator
Dubbelmantlad bränsletank
Autostart, fjärrkontroll
Elektronisk varvtalsreglering
Dubbelmantlad bränsletank

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.