

## Öppna elverk med Volvo miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 93-700 kVA.

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov.
- Hög tillförlitlighet
- Lättåtkomlig
- CE-godkänd
- Uttag för automatisk start/stopp

### Styrpanel/instrumentpanel

Monterad på balkramen.  
Lättåtkomlig.  
Allt på samma ställe.

### Nödstopp

### Typskylt

Med vikt,  
CE-nummer mm.

### Generator

Direktflänsad  
med motorn.

### Försedd med fötter

Lätt att flytta.  
Lätt att förse med maskinskor.  
Lätt att skruva fast.

### Ljuddämpare

### Tryckande fläkt

för effektiv  
evakuering av  
överskottsvärme.

### Motor

Vattenkyld  
miljömotor.

### Vibrations- dämpande gummikuddar.

### Inbyggd bränsletank

### Lätt att komma åt batterierna

### Lättåtkomlig bränslepåfyllning

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

## Öppna elverk med Volvo miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 93-700 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå vid 7 m
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-voly m cm <sup>3</sup>	Effekt hk	Tank-voly m l	Förbrukning g/kWh	LxBxH	kg	dBA +/-3
PWR 95A/V	85	93	TAD 530 GE	4	4760	113	100	217	2100x900x1300	740	/
PWR 110A/V	100	110	TAD 531 GE	4	4670	131	100	218	2100x900x1300	840	/
PWR 145A/V	130	143	TAD 532 GE	4	4760	172	140	214	2500x1000x1400	900	/
PWR 165A/V	150	165	TAD 731 GE	6	7150	201	140	215	2500x1000x1400	980	/
PWR 198A/V	180	198	TAD 732 GE	6	7150	243	150	213	2850x1000x1650	1640	/
PWR 220A/V	200	220	TAD 733 GE	6	7150	268	150	216	2850x1100x1650	1690	/
PWR 280A/V	250	275	TAD 734 GE	6	7150	327	150	204	3000x1100x1650	1810	/
PWR 330A/V	300	330	TAD 941 GE	6	9360	419	300	202	3200x1300x2100	2420	/
PWR 360A/V	325	358	TAD 941 GE	6	9360	435	300	200	3200x1300x2100	2560	/
PWR 385A/V	350	385	TAD 1240 GE	6	12130	462	300	197	3200x1300x2100	2900	/
PWR 410A/V	375	410	TAD 1241 GE	6	12130	481	300	198	3200x1300x2100	3040	/
PWR 440A/V	400	440	TAD 1242 GE	6	12130	588	300	194	3200x1300x2100	3045	/
PWR 505A/V	450	500	TAD 1640 GE	6	16120	592	320	198	3200x1300x1900	3250	/
PWR 560A/V	500	550	TAD 1641 GE	6	16120	643	320	209	3200x1300x1900	3300	/
PWR 610A/V	550	605	TAD 1642 GE	6	16120	729	320	200	3200x1300x1900	4000	/
PWR 630A/V	570	630	TAD 1642 GE	6	16120	729	320	198	3200x1300x1900	4100	/
PWR 650A/V	590	650	TAD 1642 GE	6	16120	729	320	198	3200x1300x1900	4100	/
PWR 700A/V	630	700	TWD 1643 GE	6	16120	811	320	199	3500x1600x2100	5100	/

### Standardutrustning

Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)  
Magnetotermisk säkerhetsbrytare  
Uttag 16A/230V, 1-fas < 150kVA (ej autoverk)  
Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)  
Kopplingsplint  
Uttag för automatisk start upp till 150kVA  
Voltmeter med fasväljare  
Ampèremätare  
Frekvensmätare  
Timmätare

Säkerhetsanordning i motorn för  
- hög vattentemperatur  
- lågt oljetryck  
- batteriladdningsfel  
Larm för låg bränslenivå  
Nödstopp  
Elektronisk varvtalsövervakning  
Inbyggt batteri  
Elektronisk spänningsövervakning  
Dieselfilter med vattenavskiljare

### Tillbehör

Oljepump  
Motorvärmare  
Automatisk bränslepåfyllning från extern tank  
Skyddsram med lyftanordning  
Andra instrument m.m.  
Generator med alternativ spänning/frekvens  
Extra stor bränsletank  
Dubbelmantlad bränsletank  
Autostart  
Fjärrkontroll  
Elektronisk varvtalsreglering  
Containerinbyggnad m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

## Inbyggda och ljudisolerade elverk med Volvo miljögodkända dieselmotorer 1500 rpm. Vattenkylda. 93-700 kVA.

- Snabba leveranser
- Välbyggda elverk
- Inbyggd och ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat
- Dörrar och utrustning anpassas efter era behov
- Alla dörrar är låsbara
- CE-godkänd
- Lyftkrok

### Styrpanel/instrumentpanel och kraftuttag

Bakom låsbar dörr.

### Fönster på dörren för lättare avläsning.

### Industrilack

### Handtag

Och gångjärn av INOX-stål.

### Eluttag

Innanför låsbar dörr

### Inbyggd bränsletank

### Nödstopp

### Dropplister över dörrarna

### Låsbara dörrar

### Typskylt

Med vikt, CE-nummer mm.

### Inbyggd och ljudisolerad

ca 70 dBA.

### Försedd med fötter

Lätt att flytta.  
Lätt att förse med maskinskor.  
Lätt att skruva fast.

### Bränslepåfyllning

Bakom låsbar dörr

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

## Inbyggda och ljudisolerade elverk med Volvo miljögodkända dieselmotorer 1500 rpm. Vattenkylda. 93–630 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljudnivå vid 7 m
	kont	max	Typ	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm <sup>3</sup>	Effekt hk	Tank-volym l	Förbrukning g/kWh	LxBxH	kg	dBA +/-3
PWR 95S/V	85	93	TAD 530 GE	4	4760	113	140	217	2850x1000x1400	1525	69
PWR 110S/V	100	110	TAD 531 GE	4	4760	131	140	218	2850x1000x1400	1650	69
PWR 145S/V	130	143	TAD 532 GE	4	4760	172	150	214	3000x1100x1500	1860	69
PWR 165S/V	150	165	TAD 731 GE	6	7150	215	160	215	3300x1100x1650	2120	69
PWR 198S/V	180	198	TAD 732 GE	6	7150	243	160	213	3300x1100x1650	2170	69
PWR 220S/V	200	220	TAD 733 GE	6	7150	268	250	216	3300x1100x1650	2230	69
PWR 280S/V	250	275	TAD 734 GE	6	7150	327	250	204	3800x1200x1800	2850	69
PWR 305S/V	277	305	TAD 940GE	6	9360	372	350	197	4000x1250x2200	3650	68
PWR 330S/V	300	330	TAD 941 GE	6	9360	419	400	202	4000x1250x2200	3700	68
PWR 360S/V	325	358	TAD 941 GE	6	9360	435	350	200	4000x1250x2200	3840	68
PWR 385S/V	350	385	TAD 1240 GE	6	12130	462	400	197	4000x1250x2200	4190	68
PWR 410S/V	375	410	TAD 1241 GE	6	12130	481	400	199	4000x1250x2200	4320	68
PWR 440S/V	400	440	TAD 1242 GE	6	12130	526	400	198	4000x1250x2200	4320	68
PWR 505S/V	450	495	TAD 1640 GE	6	16120	598	450	194	4500x1450x2300	5850	69
PWR 560S/V	500	550	TAD 1641 GE	6	16120	643	450	198	4500x1450x2300	5900	69
PWR 610S/V	550	605	TAD 1642 GE	6	16120	729	450	198	4500x1450x2300	6000	69
PWR 630S/V	570	630	TAD 1642 GE	6	16120	729	450	198	4500x1450x2300	6030	69
PWR 700S/V	630	700	TWD 1643 GE	6	16120	811	520	199	5000x1900x2400	7600	69

### Standardutrustning

Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)  
Magnetotermisk säkerhetsbrytare  
Uttag 16A/230V, 1-fas < 150kVA (ej autoverk)  
Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)  
Kopplingsplint  
Uttag för automatisk start upp till 150kVA  
Voltmeter med fasväljare  
Ampèremätare  
Frekvensmätare  
Timmätare  
Nödstop

Säkerhetsanordning i motorn för  
- hög vattentemperatur  
- lågt oljetryck  
- batteriladdningsfel  
Larm för låg bränslenivå  
Inbyggt batteri  
Elektronisk spänningsövervakning  
Dieselfilter med vattenavskiljare  
Lyftkrok  
Handtag och gångjärn av INOX-stål  
Industrilackering  
Extern tankanslutning med låsbart lock

### Tillbehör

Mobila elverk på hjul  
Oljepump  
Motorvärmare  
Autotankning från extern tank  
Skyddsram med lyftanordning  
Andra instrument m.m.  
Generator med alternativ spänning/frekvens  
Extra stor bränsletank  
Autostart  
Elektronisk varvtalsreglering  
Dubbelmantlad bränsletank  
Fjärrkontroll m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

## Reservkraftsbyggarna